











## ЗНАКИ С ОКАНТОВКОЙ

Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размеры мм.	Временные знаки Тип А (коммерчес.)	Тип А (I6) (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип А (I6+III) (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (II6 + III) (призматическая) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип В (III) (алмазная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	1 625	2 470	3 325	3 615	3 935
	D=900	1 625	2 470	3 325	3 615	3 935
 2-сторон. с кроншт.	B=900	2 610	6 810	6 990	7 515	8 270
	A=1200	1 545	2 255	3 285	3 490	3 800
	B=900	1 625	3 035	4 400	4 910	5 340
	B=900	1 625	3 090	4 500	4 995	5 340
	800*1100	-	3 180	3 875	4 250	-
	800*1100 2-сторон.	-	5 700	6 605	8 205	-

## СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700	4 700(э)/ 5940(м)	Светодиодные дорожные знаки соответствуют типовым дорожным знакам ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I
	D=900	6 000(э)/ 7915(м)	
	B=900	9 300	
	B=900	6 200	